

BRONZE LIFT

Stride X

Yürüyen merdiven ve bantların üst segmenti: ticari ve kamusal alanlar için iki yürüyen merdiven ve iki yürüyen bant modeli.

Modeller

Stride X Com

Seçkin alanlar için kusursuz hareket. Stride X Com; perakende, ofis ve konaklama ortamları için geliştirilmiş sessiz ve güvenilir bir yürüyen merdiven çözümü. Yalın hatları ve gösterişsiz zarafetiyle çağdaş mimariye zorlanmadan oturur, her gün sorunsuz ve enerji verimli hareket sağlar.

Eğim 30 / 35 derece

Basamak genişliği 600 / 800 / 1000 mm

Yatay basamak 800 / 1200 mm

Hız 0,5 m/s

Yükselme 2-7,5 m

Saatte 7300 yolcuya kadar

Günde 16-20 saat çalışma

İç / dış mekan / deniz

Uygulama alanları



Ticaret merkezi



Ofis



Otel



Etkinlik mekânı

Stride X Transit

Harekette dayanıklılık. Stride X Transit, metro istasyonları, havaalanları ve toplu taşıma merkezleri gibi yüksek kapasiteli ortamlar için üretildi. Dayanıklılık ve güvenlik gözetilerek tasarlanan model, zorlu koşullarda tutarlı performans ve kamusal alanlara uygun yalın, modern bir görünüm sunar.

Eğim 30 / 35 derece

Basamak genişliği 600 / 800 / 1000 mm

Yatay basamak 800 / 1200 mm

Hız 0,5 / 0,65 m/s

Yükselme 2-35 m

Saatte 7300 yolcuya kadar

Günde 20-24 saat çalışma

İç / dış mekan / deniz

Uygulama alanları



Toplu taşıma



Havalimanı



Kamu binası

Stride X Glide

Verimliliğe akın. Stride X Glide, modern ticari alanlar için sessiz ve kesintisiz yatay hareket sunar. Farklı eğim ve yerleşimlere uyum sağlayacak şekilde tasarlanan model, görsel etkiyi en düşük düzeyde tutarak akıcı geçişler ve rahat bir kullanım sağlar.

Eğim 10 / 11 / 12 derece

Palet genişliği 800 / 1000 mm

Yatay palet 400 mm

Hız 0,5 m/s

Yükselme 2-8 m

Maks. uzunluk 120 m

Saatte 6000 yolcuya kadar

Günde 16-20 saat çalışma

İç / dış mekan (üstü kapalı)

Uygulama alanları



Ticaret merkezi



Havalimanı



Etkinlik mekânı

Stride X Flow

Mesafe için tasarlandı. Stride X Flow, geniş kamusal alanlarda sessiz ve kesintisiz yatay taşıma sağlar. Uzun mesafeler ve yoğun yolcu trafiği için üretilen model, büyük ölçekli mimariye zorlanmadan oturan yalın tasarımıyla istikrarlı ve verimli hareket sunar.

Eğim 0 / 6 derece

Palet genişliği 1000 / 1200 / 1400 mm

Yatay palet yok

Hız 0,5 m/s

Yükselme 0-8 m

Maks. uzunluk 120 m

Saatte 6000 yolcuya kadar

Günde 20-24 saat çalışma

İç / dış mekan (üstü kapalı)

Uygulama alanları



Havalimanı



Toplu taşıma



Kamu binası

İkon anahtarı



Ticaret merkezi



Ofis



Otel



Etkinlik mekânı



Toplu taşıma



Havalimanı



Kamu binası

Önemli not

Katalog verileri yönlendirici planlama bilgisidir ve taahhüt niteliği taşımaz. Bu değerleri bir şartnamede veya kuyu tasarımında kullanmadan önce mühendislik departmanından onay alın.