

BRONZE LIFT

# XH Series

Модели лифтов серии XH предлагают универсальные гидравлические решения для грузов, товаров и самых разных задач подъема.

---

## Модели

---

## ХН100

Модель ХН100 создана для надежной гидравлической работы в ограниченном пространстве. Идеальная там, где важна компактность, она соединяет мощный подъем с экономичной по месту конструкцией. Это решение первого выбора для зданий с ограниченными размерами шахты, которым все же требуется высокая подъемная способность.

Скорость до 0,63 м/с

---

Грузоподъемность до 1 000 кг

---

Высота подъема до 20 м

---

Гидравлический, конфигурируется под проект

---

Области применения



Жилые дома



Офисы



Торговые центры



Общественные здания

---

## ХН200

ХН200 рассчитан на более значительные грузы и при этом сохраняет компактность и надежность, которыми известны гидравлические системы. Модель достаточно универсальна для самых разных объектов — от промышленных помещений до крупных грузовых подъемников — и сочетает мощность с практичностью.

Скорость до 0,63 м/с

---

Грузоподъемность до 5 000 кг

---

Высота подъема до 20 м

---

Гидравлический, конфигурируется под проект

---

Области применения



Торговые центры



Производство



Общественные здания

---

# ХН500

ХН500 — самая мощная модель серии ХН, рассчитанная на перемещение самых тяжелых грузов с абсолютной надежностью. Она предназначена для промышленных объектов и крупных производств, где решающее значение имеют сила и выносливость. Высокая грузоподъемность и прочная конструкция делают ХН500 эталоном среди гидравлических грузовых подъемников тяжелого режима работы.

Скорость до 0,5 м/с

---

Грузоподъемность до 20 000 кг

---

Высота подъема до 20 м

---

Гидравлический, конфигурируется под проект

---

Области применения

 Производство     Общественные здания

---

## Условные обозначения

---

 Жилые дома     Офисы     Торговые центры     Общественные здания     Производство

## Важное примечание

Данные каталога являются ориентировочной информацией для проектирования и не являются обязательством. Перед использованием этих значений в спецификации или проекте шахты получите подтверждение от инженерного отдела.