

BRONZE LIFT

XP Series

La série XP de Bronze Lift est conçue pour ceux qui exigent l'excellence. Associant technologie de pointe, performances supérieures et esthétique raffinée, les ascenseurs XP redéfinissent le luxe dans le transport vertical.

La série en bref

Charge nominale	450 – 5 000 kg	Vitesse	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 m/s
Course max.	120 m	Niveaux max.	40
Local des machines	MR / MRL		

Modèles

XP100

Le XP100 incarne la force et le luxe, pour celles et ceux qui refusent tout compromis. Qu'il s'agisse d'un pôle à forte affluence ou d'un lieu d'exception, le XP100 offre une fiabilité et une élégance inégalées, en s'intégrant naturellement à tout environnement.

60

Course max. · m

21

Niveaux max.

Charge nominale	450 · 630 · 800 · 1 000 kg
Vitesse	1,0 / 1,6 m/s
Course max.	60 m
Niveaux max.	21
Local des machines	MR / MRL
Dimensions de cabine	variable within the published shaft envelope

Domaines d'application

-  Transport public
-  Aéroport
-  Production
-  Centre commercial
-  Résidentiel
-  Hôtel
-  Bureaux

XP125

Le XP125 est conçu pour les environnements où la vitesse et la précision sont essentielles. Ce modèle offre un alliage idéal d'ingénierie avancée et de design luxueux, sans aucun compromis entre performance et style. C'est l'ascenseur de prédilection des immeubles de grande hauteur qui exigent l'efficacité sans renoncer au confort.

120

Course max. · m

40

Niveaux max.

Charge nominale	630 · 800 · 1 000 kg
Vitesse	2,0 / 2,5 m/s
Course max.	120 m
Niveaux max.	40
Local des machines	MR / MRL
Dimensions de cabine	variable within the published shaft envelope

Domaines d'application

-  Grande hauteur
-  Bureaux
-  Hôtel
-  Résidentiel

XP200

Le XP200 établit la référence des ascenseurs haute performance, avec un équilibre parfait entre puissance et élégance. Conçu pour supporter des charges importantes et un usage fréquent, il est le choix idéal des environnements à forte affluence : centres commerciaux, magasins, supermarchés et hôpitaux. Il réunit robustesse, fonctionnement silencieux et technologie avancée pour offrir une fiabilité et un raffinement sans égal.

80

Course max. · m

21

Niveaux max.

Charge nominale	1 250 · 1 600 · 2 000 · 2 500 kg
Vitesse	1,0 / 1,6 m/s
Course max.	80 m
Niveaux max.	21
Local des machines	MR / MRL
Dimensions de cabine	variable within the published shaft envelope

Domaines d'application

-  Résidentiel
-  Bureaux
-  Hôtel
-  Centre commercial
-  Hôpital
-  Production

XP225

Le XP225 associe des performances à grande vitesse à une course étendue. Conçu pour les immeubles de moyenne hauteur et les environnements exigeants, il assure un service rapide et fiable sans sacrifier le confort ni le style.

120

Course max. · m

40

Niveaux max.

Charge nominale	1 250 · 1 600 · 2 000 · 2 500 kg
Vitesse	2,0 / 2,5 m/s
Course max.	120 m
Niveaux max.	40
Local des machines	MR / MRL
Dimensions de cabine	variable within the published shaft envelope

Domaines d'application

-  Bureaux
-  Hôtel
-  Résidentiel
-  Hôpital

XP500

Le XP500 représente le sommet de la capacité et de la puissance dans notre série XP. Conçu pour les applications à service intensif, il excelle dans les environnements exigeant des performances robustes et un transport fiable, ce qui en fait le choix idéal pour les besoins industriels et de forte capacité.

60

Course max. · m

20

Niveaux max.

Charge nominale	3 000 · 3 500 · 4 000 · 5 000 kg
Vitesse	1,0 / 1,6 m/s
Course max.	60 m
Niveaux max.	20
Local des machines	MR / MRL
Dimensions de cabine	variable within the published shaft envelope

Domaines d'application

 Production  Centre commercial

Normes

	XP100	XP125	XP200	XP225	XP500
EN81-20 / 50	●	●	●	●	●
EN81-28	●	●	●	●	●
EN81-58	●	●	●	●	●
EN81-70	○	○	○	○	○
EN81-71	○	○	○	○	○
EN81-72	○	○	○	○	○
EN81-73	●	●	●	●	●
EN81-77	○	○	○	○	○
EN12015 - EN12016	○	○	○	○	○

● De série ○ Option

Légende

 Transport public  Aéroport  Production  Centre commercial  Résidentiel  Hôtel

 Bureaux  Grande hauteur  Hôpital

Note importante

Les données du catalogue sont des informations de planification indicatives et ne constituent pas un engagement. Faites confirmer ces valeurs par le bureau d'études avant de les utiliser dans un cahier des charges ou une étude de gaine.