

BRONZE LIFT

XP Series

Серия XP от Bronze Lift создана для тех, кто требует совершенства. Сочетая передовые технологии, превосходные характеристики и утонченную эстетику, лифты XP заново определяют понятие роскоши в вертикальном транспорте.

О серии кратко

Номинальная грузоподъёмность	450 – 5 000 кг	Скорость	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 м/с
Макс. высота подъёма	120 м	Макс. остановок	40
Машинное помещение	MR / MRL		

Модели

XP100

XP100 — воплощение силы и роскоши, созданное для тех, кто не идет на компромиссы. Будь то оживленный транспортный узел или закрытое пространство высокого класса, XP100 дает непревзойденную надежность и элегантность, естественно вписываясь в любую среду.

60

Макс. высота подъёма · м

21

Макс. остановок

Номинальная грузоподъёмность	450 · 630 · 800 · 1 000 кг
Скорость	1,0 / 1,6 м/с
Макс. высота подъёма	60 м
Макс. остановок	21
Машинное помещение	MR / MRL
Размеры кабины	variable within the published shaft envelope

Области применения

-  **Общественный транспорт**
-  **Аэропорты**
-  **Производство**
-  **Торговые центры**
-  **Жилые дома**
-  **Отели**
-  **Офисы**

XP125

XP125 создан для условий, где решающее значение имеют скорость и точность. Модель предлагает идеальное сочетание продвинутой инженерии и роскошного дизайна, не требуя компромисса между характеристиками и стилем. Это лифт выбора для высотных зданий, которым нужна эффективность без потери комфорта.

120

Макс. высота подъёма · м

40

Макс. остановок

Номинальная грузоподъёмность	630 · 800 · 1 000 кг
Скорость	2,0 / 2,5 м/с
Макс. высота подъёма	120 м
Макс. остановок	40
Машинное помещение	MR / MRL
Размеры кабины	variable within the published shaft envelope

Области применения

-  Высотные здания
-  Офисы
-  Отели
-  Жилые дома

XP200

XP200 задает стандарт высокопроизводительных лифтов, уравнивая мощность и изящество. Рассчитанная на значительные грузы и частое использование, модель станет идеальным выбором для объектов с большим потоком людей: торговых центров, магазинов, супермаркетов и больниц. Она объединяет прочность, плавную работу и передовые технологии, обеспечивая исключительную надежность и утонченность.

80

Макс. высота подъема · м

21

Макс. остановок

Номинальная грузоподъемность	1 250 · 1 600 · 2 000 · 2 500 кг
Скорость	1,0 / 1,6 м/с
Макс. высота подъема	80 м
Макс. остановок	21
Машинное помещение	MR / MRL
Размеры кабины	variable within the published shaft envelope

Области применения

 Жилые дома  Офисы  Отели  Торговые центры  Больницы  Производство

XP225

XP225 соединяет высокую скорость с большой высотой подъема. Созданная для зданий средней этажности и требовательных условий, модель обеспечивает быструю и надежную работу, не уступая ни в комфорте, ни в стиле.

120

Макс. высота подъема · м

40

Макс. остановок

Номинальная грузоподъемность	1 250 · 1 600 · 2 000 · 2 500 кг
Скорость	2,0 / 2,5 м/с
Макс. высота подъема	120 м
Макс. остановок	40
Машинное помещение	MR / MRL
Размеры кабины	variable within the published shaft envelope

Области применения

 Офисы  Отели  Жилые дома  Больницы

XP500

XP500 — вершина грузоподъемности и мощности в нашей серии XP. Созданная для тяжелого режима работы, модель отлично проявляет себя там, где требуются высокая производительность и надежное перемещение, что делает ее идеальным выбором для промышленных задач и больших нагрузок.

60

Макс. высота подъема · м

20

Макс. остановок

Номинальная грузоподъемность	3 000 · 3 500 · 4 000 · 5 000 кг
Скорость	1,0 / 1,6 м/с
Макс. высота подъема	60 м
Макс. остановок	20
Машинное помещение	MR / MRL
Размеры кабины	variable within the published shaft envelope

Области применения

-  Производство
-  Торговые центры

Стандарты

	XP100	XP125	XP200	XP225	XP500
EN81-20 / 50	●	●	●	●	●
EN81-28	●	●	●	●	●
EN81-58	●	●	●	●	●
EN81-70	○	○	○	○	○
EN81-71	○	○	○	○	○
EN81-72	○	○	○	○	○
EN81-73	●	●	●	●	●
EN81-77	○	○	○	○	○
EN12015 - EN12016	○	○	○	○	○

● Стандарт ○ Опция

Условные обозначения

-  Общественный транспорт
-  Аэропорты
-  Производство
-  Торговые центры
-  Жилые дома
-  Отели
-  Офисы
-  Высотные здания
-  Больницы

Важное примечание

Данные каталога являются ориентировочной информацией для проектирования и не являются обязательством. Перед использованием этих значений в спецификации или проекте шахты получите подтверждение от инженерного отдела.