

BRONZE LIFT

XP Series

Bronze Lift XP Serisi, en üst düzeyi talep edenler için geliştirildi. İleri teknolojiyi, üstün performansı ve incelikli estetiği birleştiren XP asansörleri, düşey taşımacılıkta lüksü yeniden tanımlıyor.

Seriye genel bakış

Anma yükü	450 – 5.000 kg	Hız	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 m/s
Maks. seyahat	120 m	Maks. durak	40
Makine dairesi	MR / MRL		

Modeller

XP100

XP100, gücün ve lüksün cisimleşmesi; ödün vermeyi reddedenler için tasarlandı. Yoğun trafikli bir merkez ya da seçkin bir mekân olsun, XP100 eşsiz bir güvenilirlik ve zarafet sunarak her ortama zorlanmadan oturuyor.

60

Maks. seyahat · m

21

Maks. durak

Anma yükü	450 · 630 · 800 · 1.000 kg
Hız	1,0 / 1,6 m/s
Maks. seyahat	60 m
Maks. durak	21
Makine dairesi	MR / MRL
Kabin ölçüleri	variable within the published shaft envelope

Uygulama alanları

-  Toplu taşıma
-  Havalimanı
-  Üretim tesisi
-  Ticaret merkezi
-  Konut
-  Otel
-  Ofis

XP125

XP125, hız ve hassasiyetin belirleyici olduğu ortamlar için geliştirildi. İleri mühendisliği lüks tasarımla birleştiren model, performans ile tarz arasında ödün verilmemesini sağlıyor. Konforu feda etmeden verimlilik isteyen yüksek katlı binaların tercih ettiği asansör.

120

Maks. seyahat · m

40

Maks. durak

Anma yükü	630 · 800 · 1.000 kg
Hız	2,0 / 2,5 m/s
Maks. seyahat	120 m
Maks. durak	40
Makine dairesi	MR / MRL
Kabin ölçüleri	variable within the published shaft envelope

Uygulama alanları

-  Yüksek yapı
-  Ofis
-  Otel
-  Konut

XP200

XP200, güç ile zarafeti dengeleyerek yüksek performanslı asansörlerde ölçüyü belirliyor. Ciddi yükleri ve sık kullanımı karşılamak üzere geliştirilen model; alışveriş merkezleri, perakende mağazaları, süpermarketler ve hastaneler gibi yoğun trafikli ortamlar için ideal seçenek. Gücü, sorunsuz çalışmayı ve gelişmiş teknolojiyi bir arada getirerek eşsiz bir güvenilirlik ve incelik sunuyor.

80

Maks. seyahat · m

21

Maks. durak

Anma yükü	1.250 · 1.600 · 2.000 · 2.500 kg
Hız	1,0 / 1,6 m/s
Maks. seyahat	80 m
Maks. durak	21
Makine dairesi	MR / MRL
Kabin ölçüleri	variable within the published shaft envelope

Uygulama alanları

 Konut  Ofis  Otel  Ticaret merkezi  Hastane  Üretim tesisi

XP225

XP225, yüksek hızlı performans ile uzun seyahat yüksekliği yeteneğini birlikte sunuyor. Orta katlı binalar ve zorlu ortamlar için tasarlanan model, konfordan ya da tarzdan ödün vermeden hızlı ve güvenilir hizmet sağlıyor.

120

Maks. seyahat · m

40

Maks. durak

Anma yükü	1.250 · 1.600 · 2.000 · 2.500 kg
Hız	2,0 / 2,5 m/s
Maks. seyahat	120 m
Maks. durak	40
Makine dairesi	MR / MRL
Kabin ölçüleri	variable within the published shaft envelope

Uygulama alanları

 Ofis  Otel  Konut  Hastane

XP500

XP500, XP serisinde kapasite ve gücün zirvesini temsil ediyor. Ağır hizmet uygulamaları için tasarlanan model, sağlam performans ve güvenilir taşıma isteyen ortamlarda öne çıkıyor; bu da onu endüstriyel ve yüksek kapasiteli ihtiyaçlar için ideal seçenek yapıyor.

60

Maks. seyahat · m

20

Maks. durak

Anma yükü	3.000 · 3.500 · 4.000 · 5.000 kg
Hız	1,0 / 1,6 m/s
Maks. seyahat	60 m
Maks. durak	20
Makine dairesi	MR / MRL
Kabin ölçüleri	variable within the published shaft envelope

Uygulama alanları

 Üretim tesisi  Ticaret merkezi

Standartlar

	XP100	XP125	XP200	XP225	XP500
EN81-20 / 50	●	●	●	●	●
EN81-28	●	●	●	●	●
EN81-58	●	●	●	●	●
EN81-70	○	○	○	○	○
EN81-71	○	○	○	○	○
EN81-72	○	○	○	○	○
EN81-73	●	●	●	●	●
EN81-77	○	○	○	○	○
EN12015 - EN12016	○	○	○	○	○

● Standart ○ Opsiyonel

İkon anahtarı

 Toplu taşıma  Havalimanı  Üretim tesisi  Ticaret merkezi  Konut  Otel  Ofis

 Yüksek yapı  Hastane

Önemli not

Katalog verileri yönlendirici planlama bilgisidir ve taahhüt niteliği taşımaz. Bu değerleri bir şartnamede veya kuyu tasarımında kullanmadan önce mühendislik departmanından onay alın.