

BRONZE LIFT

XS Series

Unsere Aufzugsmodelle der XS-Serie verbinden Leistung und Wirtschaftlichkeit und eignen sich für ein breites Spektrum gewerblicher und privater Anwendungen.

Die Serie im Überblick

Nennlast	450 – 5.000 kg	Nenngeschwindigkeit	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 m/s
Max. Förderhöhe	120 m	Max. Haltestellen	40
Triebwerksraum	MR / MRL		

Modelle

XS100

Der XS100 ist ein Beleg für das Gleichgewicht zwischen Praxistauglichkeit und ästhetischem Anspruch. Mit großer Sorgfalt im Detail gestaltet, bietet er eine robuste Lösung, die sich mühelos in jede Umgebung einfügt. Ob im Wohngebäude oder in einer stark frequentierten Gewerbefläche: Der XS100 liefert gleichbleibende Leistung und verbindet Langlebigkeit mit einer eleganten Gestaltung, die die Atmosphäre jedes Ortes aufwertet.

60

Max. Förderhöhe · m

21

Max. Haltestellen

Nennlast	450 · 630 · 800 · 1.000 kg
Nenngeschwindigkeit	1,0 / 1,6 m/s
Max. Förderhöhe	60 m
Max. Haltestellen	21
Triebwerksraum	MR / MRL
Kabinenmaße	variable within the published shaft envelope

Einsatzbereiche

-  Wohngebäude
-  Hotel
-  Büro
-  Einkaufszentrum
-  Öffentliches Gebäude

XS125

Der XS125 verbindet Geschwindigkeit, Stil und Zuverlässigkeit zu einem harmonischen Ganzen. Für mittelhohe Gebäude zugeschnitten, ist dieses Modell darauf ausgelegt, den Anforderungen schnelllebiger Umgebungen zu genügen und dabei ein edles, gepflegtes Erscheinungsbild zu bewahren. Anspruchsvolle Gestaltung und fortschrittliche Funktionen machen ihn zur vielseitigen Wahl, die das Erlebnis jedes Raums aufwertet — von luxuriösen Wohnhäusern bis zu hochwertigen Bürogebäuden.

120

Max. Förderhöhe · m

40

Max. Haltestellen

Nennlast	630 · 800 · 1.000 kg
Nenngeschwindigkeit	2,0 / 2,5 m/s
Max. Förderhöhe	120 m
Max. Haltestellen	40
Triebwerksraum	MR / MRL
Kabinenmaße	variable within the published shaft envelope

Einsatzbereiche

-  Hochhaus
-  Büro
-  Hotel
-  Wohngebäude

XS200

Der XS200 ist eine kraftvolle und dennoch elegante Lösung für größere Flächen mit höherem Kapazitätsbedarf. Das Modell ist darauf ausgelegt, erhebliche Lasten souverän zu bewegen und dabei ein schlankes, anspruchsvolles Erscheinungsbild zu bewahren. Mit Fokus auf Zuverlässigkeit und Komfort geht es beim XS200 nicht nur darum, Menschen oder Güter zu transportieren, sondern durch überlegene Technik und durchdachte Gestaltung das gesamte Erlebnis zu verbessern — ideal für Krankenhäuser, Einkaufszentren und weitläufige Gewerbeflächen.

80

Max. Förderhöhe · m

21

Max. Haltestellen

Nennlast	1.250 · 1.600 · 2.000 · 2.500 kg
Nenngeschwindigkeit	1,0 / 1,6 m/s
Max. Förderhöhe	80 m
Max. Haltestellen	21
Triebwerksraum	MR / MRL
Kabinenmaße	variable within the published shaft envelope

Einsatzbereiche

-  Wohngebäude
-  Büro
-  Hotel
-  Einkaufszentrum
-  Krankenhaus
-  Produktion

XS225

Der XS225 ist der Inbegriff von Präzision und Geschwindigkeit, gebaut für mittelhohe Gebäude, die schnellen Vertikaltransport ohne Qualitätsverlust verlangen. Für Umgebungen entwickelt, in denen Effizienz entscheidend ist, bewahrt er dabei Eleganz und Anspruch. Dass der XS225 hohe Geschwindigkeit mit einer ruhigen, komfortablen Fahrt verbindet, macht ihn zur herausragenden Wahl für Luxushotels, hochwertige Wohnanlagen und moderne Bürogebäude.

120

Max. Förderhöhe · m

40

Max. Haltestellen

Nennlast	1.250 · 1.600 · 2.000 · 2.500 kg
Nenngeschwindigkeit	2,0 / 2,5 m/s
Max. Förderhöhe	120 m
Max. Haltestellen	40
Triebwerksraum	MR / MRL
Kabinenmaße	variable within the published shaft envelope

Einsatzbereiche

-  Büro
-  Hotel
-  Wohngebäude
-  Krankenhaus

XS500

Der XS500 ist für Umgebungen konstruiert, in denen Kraft und Langlebigkeit nicht verhandelbar sind — und verzichtet dennoch nicht auf Eleganz. Dieses Modell bewegt höchste Lasten mit Leichtigkeit und ist ein echtes Arbeitstier, das industrielle Stärke mit edler Gestaltung verbindet. Ob in der Fabrik, in der Industrieanlage oder im großen Einkaufszentrum: Der XS500 steht für robuste Technik und anspruchsvolle Ästhetik und sichert zuverlässige Leistung auch unter härtesten Bedingungen.

60

Max. Förderhöhe · m

20

Max. Haltestellen

Nennlast	3.000 · 3.500 · 4.000 · 5.000 kg
Nenngeschwindigkeit	1,0 / 1,6 m/s
Max. Förderhöhe	60 m
Max. Haltestellen	20
Triebwerksraum	MR / MRL
Kabinenmaße	variable within the published shaft envelope

Einsatzbereiche

-  Produktion
-  Einkaufszentrum

Normen

	XS100	XS125	XS200	XS225	XS500
EN81-20 / 50	●	●	●	●	●
EN81-28	●	●	●	●	●
EN81-58	●	●	●	●	●
EN81-70	○	○	○	○	○
EN81-71	○	○	○	○	○
EN81-72	○	○	○	○	○
EN81-73	●	●	●	●	●
EN81-77	○	○	○	○	○
EN12015 - EN12016	○	○	○	○	○

● Standard ○ Option

Zeichenerklärung

-  Wohngebäude
-  Hotel
-  Büro
-  Einkaufszentrum
-  Öffentliches Gebäude
-  Hochhaus
-  Krankenhaus
-  Produktion

Wichtiger Hinweis

Katalogdaten sind orientierende Planungsangaben und keine Zusicherung. Lassen Sie diese Werte vor der Verwendung in einer Spezifikation oder Schachtplanung von der Konstruktionsabteilung bestätigen.