

BRONZE LIFT

XS Series

Nos modèles d'ascenseurs de la série XS offrent un équilibre entre performance et valeur, adaptés à une large gamme d'applications commerciales et résidentielles.

La série en bref

Charge nominale	450 – 5 000 kg	Vitesse	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 m/s
Course max.	120 m	Niveaux max.	40
Local des machines	MR / MRL		

Modèles

XS100

Le XS100 témoigne du juste équilibre entre praticité et raffinement esthétique. Conçu avec une attention méticuleuse au détail, il propose une solution robuste qui s'intègre sans effort à tout environnement. Qu'il s'agisse d'un cadre résidentiel ou d'un espace commercial à forte affluence, le XS100 offre des performances constantes, alliant durabilité et design élégant qui met en valeur l'ambiance du lieu.

60

Course max. · m

21

Niveaux max.

Charge nominale	450 · 630 · 800 · 1 000 kg
Vitesse	1,0 / 1,6 m/s
Course max.	60 m
Niveaux max.	21
Local des machines	MR / MRL
Dimensions de cabine	variable within the published shaft envelope

Domaines d'application

-  Résidentiel
-  Hôtel
-  Bureaux
-  Centre commercial
-  Bâtiment public

XS125

Le XS125 représente un alliage harmonieux de vitesse, de style et de fiabilité. Destiné aux immeubles de moyenne hauteur, ce modèle est conçu pour répondre aux exigences des environnements au rythme soutenu tout en conservant une apparence raffinée et soignée. Son design soigné et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent, capable de rehausser l'expérience de tout espace qu'il dessert, des résidences de luxe aux immeubles de bureaux haut de gamme.

120

Course max. · m

40

Niveaux max.

Charge nominale	630 · 800 · 1 000 kg
Vitesse	2,0 / 2,5 m/s
Course max.	120 m
Niveaux max.	40
Local des machines	MR / MRL
Dimensions de cabine	variable within the published shaft envelope

Domaines d'application

-  Grande hauteur
-  Bureaux
-  Hôtel
-  Résidentiel

XS200

Le XS200 est une solution à la fois puissante et élégante pour les grands espaces nécessitant une capacité supérieure. Ce modèle est conçu pour manutentionner des charges importantes avec aisance tout en conservant une silhouette fine et raffinée. Axé sur la fiabilité et le confort, le XS200 ne se contente pas de transporter des personnes ou des marchandises : il améliore l'expérience dans son ensemble grâce à une ingénierie supérieure et un design réfléchi, ce qui en fait un choix idéal pour les hôpitaux, les centres commerciaux et les vastes environnements commerciaux.

80

Course max. · m

21

Niveaux max.

Charge nominale	1 250 · 1 600 · 2 000 · 2 500 kg
Vitesse	1,0 / 1,6 m/s
Course max.	80 m
Niveaux max.	21
Local des machines	MR / MRL
Dimensions de cabine	variable within the published shaft envelope

Domaines d'application

 Résidentiel  Bureaux  Hôtel  Centre commercial  Hôpital  Production

XS225

Le XS225 incarne la précision et la vitesse, conçu pour les immeubles de moyenne hauteur qui exigent un transport vertical rapide sans compromis sur la qualité. Pensé pour les environnements où l'efficacité est primordiale, il conserve une réelle élégance. Sa capacité à offrir de hautes performances tout en garantissant un trajet souple et confortable en fait un choix de premier plan pour les hôtels de luxe, les résidences haut de gamme et les espaces de bureaux de pointe.

120

Course max. · m

40

Niveaux max.

Charge nominale	1 250 · 1 600 · 2 000 · 2 500 kg
Vitesse	2,0 / 2,5 m/s
Course max.	120 m
Niveaux max.	40
Local des machines	MR / MRL
Dimensions de cabine	variable within the published shaft envelope

Domaines d'application

 Bureaux  Hôtel  Résidentiel  Hôpital

XS500

Le XS500 est conçu pour les environnements où la force et la durabilité ne se négocient pas, sans pour autant renoncer à une touche d'élégance. Capable de manutentionner les charges les plus lourdes avec aisance, ce modèle est une véritable bête de travail, qui marie puissance industrielle et design raffiné. En usine, en site industriel ou dans un grand centre commercial, le XS500 s'impose comme le symbole d'une ingénierie robuste et d'une esthétique soignée, garantissant des performances fiables même dans les conditions les plus exigeantes.

60

Course max. · m

20

Niveaux max.

Charge nominale	3 000 · 3 500 · 4 000 · 5 000 kg
Vitesse	1,0 / 1,6 m/s
Course max.	60 m
Niveaux max.	20
Local des machines	MR / MRL
Dimensions de cabine	variable within the published shaft envelope

Domaines d'application

-  Production
-  Centre commercial

Normes

	XS100	XS125	XS200	XS225	XS500
EN81-20 / 50	●	●	●	●	●
EN81-28	●	●	●	●	●
EN81-58	●	●	●	●	●
EN81-70	○	○	○	○	○
EN81-71	○	○	○	○	○
EN81-72	○	○	○	○	○
EN81-73	●	●	●	●	●
EN81-77	○	○	○	○	○
EN12015 - EN12016	○	○	○	○	○

● De série ○ Option

Légende

-  Résidentiel
-  Hôtel
-  Bureaux
-  Centre commercial
-  Bâtiment public
-  Grande hauteur



Hôpital



Production

Note importante

Les données du catalogue sont des informations de planification indicatives et ne constituent pas un engagement. Faites confirmer ces valeurs par le bureau d'études avant de les utiliser dans un cahier des charges ou une étude de gaine.