

BRONZE LIFT

XS Series

Модели лифтов серии XS сочетают производительность и выгодную стоимость, подходя для широкого круга коммерческих и жилых объектов.

О серии кратко

Номинальная грузоподъёмность	450 – 5 000 кг	Скорость	1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 м/с
Макс. высота подъёма	120 м	Макс. остановок	40
Машинное помещение	MR / MRL		

Модели

XS100

XS100 — подтверждение верного баланса между практичностью и эстетической утонченностью. Созданная с тщательным вниманием к деталям, модель предлагает надежное решение, которое естественно вписывается в любую среду. В жилом доме или в коммерческом пространстве с большим потоком людей XS100 работает стабильно, соединяя долговечность с элегантным дизайном, который подчеркивает атмосферу места.

60

Макс. высота подъёма · м

21

Макс. остановок

Номинальная грузоподъёмность	450 · 630 · 800 · 1 000 кг
Скорость	1,0 / 1,6 м/с
Макс. высота подъёма	60 м
Макс. остановок	21
Машинное помещение	MR / MRL
Размеры кабины	variable within the published shaft envelope

Области применения

-  Жилые дома
-  Отели
-  Офисы
-  Торговые центры
-  Общественные здания

XS125

XS125 — гармоничное сочетание скорости, стиля и надежности. Созданная для зданий средней этажности, эта модель отвечает требованиям объектов с быстрым ритмом, сохраняя при этом утонченный и аккуратный облик. Изысканный дизайн и продвинутая функциональность делают ее универсальным выбором, способным улучшить впечатление от любого пространства — от роскошных резиденций до офисных зданий высокого класса.

120

Макс. высота подъёма · м

40

Макс. остановок

Номинальная грузоподъёмность	630 · 800 · 1 000 кг
Скорость	2,0 / 2,5 м/с
Макс. высота подъёма	120 м
Макс. остановок	40
Машинное помещение	MR / MRL
Размеры кабины	variable within the published shaft envelope

Области применения

-  Высотные здания
-  Офисы
-  Отели
-  Жилые дома

XS200

XS200 — мощное и в то же время изящное решение для больших пространств, которым требуется повышенная грузоподъемность. Модель спроектирована так, чтобы уверенно перемещать значительные грузы, сохраняя при этом стройный и утонченный облик. С акцентом на надежность и комфорт XS200 не просто перевозит людей или товары: превосходная инженерия и продуманный дизайн улучшают весь опыт использования, что делает его идеальным для больниц, торговых центров и обширных коммерческих объектов.

80

Макс. высота подъёма · м

21

Макс. остановок

Номинальная грузоподъёмность	1 250 · 1 600 · 2 000 · 2 500 кг
Скорость	1,0 / 1,6 м/с
Макс. высота подъёма	80 м
Макс. остановок	21
Машинное помещение	MR / MRL
Размеры кабины	variable within the published shaft envelope

Области применения

-  Жилые дома
-  Офисы
-  Отели
-  Торговые центры
-  Больницы
-  Производство

XS225

XS225 — воплощение точности и скорости, созданное для зданий средней этажности, которым нужен быстрый вертикальный транспорт без потери качества. Разработанная для объектов, где эффективность имеет первостепенное значение, модель сохраняет при этом элегантность и статус. Сочетание высокой скорости с плавной и комфортной поездкой делает XS225 выдающимся выбором для роскошных отелей, premium-жилых комплексов и современных офисных пространств.

120

Макс. высота подъёма · м

40

Макс. остановок

Номинальная грузоподъёмность	1 250 · 1 600 · 2 000 · 2 500 кг
Скорость	2,0 / 2,5 м/с
Макс. высота подъёма	120 м
Макс. остановок	40
Машинное помещение	MR / MRL
Размеры кабины	variable within the published shaft envelope

Области применения

-  Офисы
-  Отели
-  Жилые дома
-  Больницы

XS500

XS500 создан для условий, где прочность и долговечность не обсуждаются, и при этом не отказывается от изящества. Способная легко перемещать самые тяжелые грузы, эта модель — настоящая рабочая лошадка, соединяющая промышленную мощь с утонченным дизайном. На заводе, на промышленном объекте или в большом торговом центре XS500 выделяется как символ надежной инженерии и изысканной эстетики, обеспечивая стабильную работу даже в самых сложных условиях.

60

Макс. высота подъёма · м

20

Макс. остановок

Номинальная грузоподъёмность	3 000 · 3 500 · 4 000 · 5 000 кг
Скорость	1,0 / 1,6 м/с
Макс. высота подъёма	60 м
Макс. остановок	20
Машинное помещение	MR / MRL
Размеры кабины	variable within the published shaft envelope

Области применения

-  Производство
-  Торговые центры

Стандарты

	XS100	XS125	XS200	XS225	XS500
EN81-20 / 50	●	●	●	●	●
EN81-28	●	●	●	●	●
EN81-58	●	●	●	●	●
EN81-70	○	○	○	○	○
EN81-71	○	○	○	○	○
EN81-72	○	○	○	○	○
EN81-73	●	●	●	●	●
EN81-77	○	○	○	○	○
EN12015 - EN12016	○	○	○	○	○

● Стандарт ○ Опция

Условные обозначения

-  Жилые дома
-  Отели
-  Офисы
-  Торговые центры
-  Общественные здания

 Высотные здания  Больницы  Производство

Важное примечание

Данные каталога являются ориентировочной информацией для проектирования и не являются обязательством. Перед использованием этих значений в спецификации или проекте шахты получите подтверждение от инженерного отдела.